

PRODUCT NEWS

2015年1-2月

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4180

NEW VHB史上最強の多用途テープが登場!

POINT 全ての接合の可能性をこれ一本に!

■PPなどのオレフィン系素材、コンクリートへの接着性向上!
可塑剤移行に対しても高い耐久性を保ち、プライマー無しで接着が可能。



製品番号	Y-4180-04	Y-4180-08	Y-4180-12
色	灰色		
テープ厚	0.4	0.8	1.2
90度方向剥離力(N/cm)	20	27	32
T型剥離力(N/cm)	11	15	18
せん断接着力(N/cm ²)	161	101	87
引張接着力(N/cm ²)	73	49	45

■耐熱性、耐候性に優れ、多様な環境下で高い接合力を長期間発揮



【VHBテープとは】

発売当初から、スポット溶接やリベット留めなどの従来からある接合方法の切り替えを提案し、1984年の日本導入以来30年が経過したベストセラー製品。

- 材料規格: Y-4180-04(0.4mm厚)
Y-4180-08(0.8mm厚)
Y-4180-12(1.2mm厚)

幅: 10mm/12mm/15mm/19mm/25mm/300mm/×33m巻

- 販売単位: 1本～ (参考上代: 0.4mm厚 10mm×33m ¥2,046～)

両面テープ・カタログセット(1社1セット)のご依頼はFAXにてお願い致します。

貴社名(ご担当者)	様		
住所	〒	-	
TEL	-	-	

カタログセット
差し上げます!!



八欧産業株式会社 行 FAX:03-3333-1402 FAX:0120-12-1402

☆シートのご注文は 18:30のご注文まで
(土曜は16時まで)

当日出荷致します!

YAO SANGYO CORPORATION 八欧産業株式会社 <http://www.yao-sangyo.co.jp/>
〒167-0052 東京都杉並区南荻窪4-38-11 TEL03-3333-1401 FAX(3333)1402



この書体はUDフォントを使用しています。