

# 3M™ スコッチガード™ ペイントプロテクションフィルム プロシリーズ トライアルキャンペーン

Monthly  
News Release  
Vol.102  
2022.10-11

対象期間：

**2022.10.11～2023.3.31**

対象製品：

スコッチガード™ ペイントプロテクションフィルム  
プロシリーズ 200 Gloss



## PPF 200 Glossのおすすめポイント

- ・飛び石等が特に当たりやすい一部分に貼るだけでもキズが目立たず車を守れる
- ・60°Cのお湯で傷を自己修復できる自己修復保護フィルム
- ・再剥離可能
- ・車用に作られたため、屋外でも黄変しにくい
- ・優れた防汚性
- ・表面疎水性→親水性と撥水性のいいところ
- ・車にこだわらず、大切なものをキズから守る
- ・2023年3月末までのお試しキャンペーン価格

【注意】表面の保護フィルムを必ず剥がして施工してください。  
施工時には強くスキージーでこすらないで下さい。  
スキージーはやわらかい素材をご使用ください。  
PA-1(Softを含む)もご使用いただけません。



PAINT PROTECTION FILM  
PRO SERIES

## 製品特性

	200 Gloss	Pro4
サイズ (3種類)	610mm×30.5M 914mm×30.5M 1524mm×15.2M	914mm×30.5M
タイプ	グロスのみ	グロス/マット
材質	ポリウレタン	
厚さ(代表値)	0.2mm(粘着剤含まない)	
粘着剤	アクリル系感圧型粘着剤	
最低貼り付け温度	15°C	
接着力(代表値) 自動車塗装鋼板・貼付後24時間放置	約20N/25mm	
再剥離性	約5年 <sup>※1</sup>	
耐候性	約5年 <sup>※2</sup>	

<sup>※1</sup> 日本国内の標準的な環境下で垂直面に施工した場合に、上記期間において再剥離性を有する予測しています。試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。製品の使用期間・状況・剥離方法や剥離時の環境により、この値より短くなる場合があります。

<sup>※2</sup> 日本国内の標準的な環境下で屋外垂直面に施工した場合に、上記期間において耐候性を有する予測しています。試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。垂直面以外の上向きの施工、施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。



PAINT PROTECTION FILM  
PRO SERIES

	PPF Pro 200 Gloss	PPF Pro 4	他社品 A	他社品 B	他社品 C
光沢性／明瞭性	★	★	✓	✓	✓
チッピング耐性	★	★	✓	✓	✓
自己修復機能	✓	✓	✓	✓	✓
表面疎水性	★	—	—	—	✓
防汚性	★	✓	✓	✓	✓
UVカット	✓	✓	✓	✓	✓
位置決めし易さ	★	✓	✓	✓	✓
粘着剤不具合の発生しづらさ	★	✓	✓	✓	✓
粘着剤不具合の解消し易さ	★	✓	✓	✓	✓
保護フィルム剥離性	★	✓	✓	—	✓
ライナー剥離性	★	★	✓	✓	✓

★: 特長的な機能/性能 ✓: 一般的な機能/性能 —: 未該当

## 使用上の注意事項

次のいずれかに該当する場合は、当社は一切の責任を負いません。お取り扱いにご注意ください。

- 異なる用途による不具合
- 使用方法や使用環境に起因する不具合（例：フィルムを扱う際に生じたキズや折れ、付着した異物など）
- 施工方法に起因する剥離や浮き、割れなどの不具合
- 人為的な外部要因による不具合（例：オーナー様または第三者による保守、改造等に起因する損傷や不具合）
- 事故等の不可抗力に起因する不具合
- 経時や使用環境による損傷および外観変化
- 経時や使用環境による汚れ除去性能の低下
- 有機溶剤、強アルカリ、強酸、その他薬品等による不具合、およびその薬液残留による塗装面の不具合
- 施工補助剤（薬液等）によるフィルムの剥離やその薬液残留による塗装面の不具合

- ヘッドライトなどの未塗装樹脂パーツへ施工したことによる不具合
- マフラー周囲の高温部によるフィルムの損傷、劣化
- 洗浄剤に含まれる研磨剤によるフィルムの損傷
- フィルム上にコーティング、ワックスを施工することによる外観変化
- フィルム施工部位と未施工部位の塗装色の色見変化
- フィルム施工部位と未施工部位の日焼け等による変色の差
- フィルム剥離時の塗装面の剥離、コーティング等の剥離
- 下地の影響（劣化、錆、結露等）によるフィルムの不具合
- ロット違いのフィルムの外観のばらつき
- 全ての飛び石、物理的衝撃等による損傷やへこみ
- 譲渡された施工車両に生じたすべての不具合

※廃材は産業廃棄物として処理してください。

※この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

掲載している製品のラインアップは予告なく変更する場合があります。製品ラインアップの詳細については、弊社までお問い合わせください。

- 本パンフレットに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。
- ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。
- 事前にお客様の責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。
- 弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることを証明された場合には代わりの製品を出荷させていただきますが、それ以外の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本パンフレットに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。

3M、スコッチガード、Scotchgardは、3M社の商標です。

サンプルのご依頼は、FAXにてお願ひいたします。

PPF 200 Gloss 無料サンプル(A4サイズ×2枚まで) 配布中

貴社名(ご担当者)	
住所	〒 -
電話番号	- -



☆当社の在庫品は、16:00 のご注文まで当日出荷いたします



Fax.03-3333-1402  
0120-12-1402

