

路面・フロア グラフィック サイン

場所を問わず、スピーディに施工できる路面グラフィックサイン

八政産業株式会社
YAO SANGYO CORPORATION

**フルオーダー
OK!**

施工が簡単

**路面・壁面専用の
シール**



YAO SANGYO CORPORATION

路面向け! スピード施工! 反射・非反射タイプ有!

道路工事・工場・イベント会場・あらゆる施設
などに最適!

主な用途	施設・環境説明	
	マナーアップ	
	バリアフリーに関する標示	
	路上環境整備	
	鉄道施設説明	
特徴	出力最大幅	1200mm
	耐久性・耐候性	路面貼り付けタイプの中でも、定評のあるスリーエムジャパン®製品を採用。
	カンタン施工	路面を清掃して貼るだけの、スピード施工が可能。
	小ロット対応	フルオーダーで1枚からでも作成可能。
	グラフィック	デジタルプリントシステムを採用し、フルカラー出力が可能。
製品性能	施工後保証	施工後1ヶ月の「施工後保証」が可能。 <small>※「保証対象となる現象」、「保証内容」、「免責事項」、「保証申請方法」につきましては、弊社担当までお問い合わせ下さい。</small>
	夜間の視認性の高い	反射タイプ
	発色の良いプリントが可能な	非反射タイプ

アスファルト・コンクリート・石材・インターロッキングブロックなどに貼付可能!

施工方法	1 位置決め	はじめにシートの貼り位置を決め、目印を付けます。	
	2 路面清掃	貼り付け面の水分、油分、土砂等を除去し、乾燥させてください。 ※路面等に凍結防止剤が散布、海水がかかっている場合などは、十分に水で洗い流してから乾燥させてください。	
	3 貼り付け	ライナーの端を剥がし、罫書きに沿って位置を決め、徐々にライナーを剥がしながら転圧します。必要に応じて、プライマーを使用して下さい。※1	
	4 転圧	ゴムハンマー又は転圧ローラーなど弾性のあるもので、下地の凹凸に良く馴染むまで転圧してください。特にエッジ部は十分に行ってください。	

※1【プライマー塗布と乾燥】プライマーを塗布し、手で触って糸引きがなくなり、粘性が出てくるまで乾燥させて下さい。(約5分/気温20℃時)※気温20℃以下、路面湿度が15℃以下では、標示材が硬くなり、接着剤の粘着性も無くなるため、バーナーで過火し、表面温度を40℃程度に加熱してからプライマーを塗布して下さい。